

Автоматическая система раздвижных дверей европейского дизайна модели SL-200L

Преимущество продукта

Модель 200L оснащена моторным замком, и дополнительный электрический замок не требуется. При отключении питания автоматическая дверь будет оставаться открытой, что позволит выиграть время при эвакуации.

1. Блок управления микрокомпьютером обладает функцией самообучения, приводной механизм работает плавно, безопасно и надёжно; функция является полной и может быть адаптирована к индивидуальным потребностям.
2. Конструкция в европейском стиле, приводное устройство, блок управления и механизм установлены в верхней направляющей рельсы, пространство для скольжения трека увеличено, более крупный шкив работает плавно и тихо.
3. Автоматическая дверь не закрывается при прохождении луча безопасности. При нажатии на кнопку аварийной остановки в экстренной ситуации дверь немедленно останавливается, и безопасность полностью гарантируется.

Подходит для офисных зданий, витрин магазинов, банков, ресторанов, отелей, торговых центров, лабораторий, больниц и других мест.

Технические данные	
Название продукта:	SL-200L Автоматический оператор раздвижных дверей
Форма двери:	одинарная дверь / двойная дверь
Ограниченный вес:	$\leq 1 \times 150$ кг, $\leq 2 \times 125$ кг
Чистая ширина открывания:	600-1800 мм/1000-3000 мм
Источник питания:	220 В $\pm$ 10%, 50/60 Гц
Номинальная мощность:	65 Вт
Скорость открывания:	200-500 мм / С (регулируется)
Скорость закрытия:	200-500 мм / С (регулируется)
Время ожидания-открыто:	0-9 С (регулируется)
Ручное усилие:	<30N / <40N
Температура окружающей среды:	-20 ~ + 50°C
Диапазон влажности:	<относительная влажность 85%
Стандартный размер:	4200 мм

